

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација материјала, опреме и резервних делова:

Опис материјала	Димензија	Материјал израде	Стандард / цртеж	ЈМ	Стандард квалитета
АЛАТ ЕЛЕКТРИЧАРСКИ СЕТ				КОМ	

Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања)

Садржај:

Торба SERVICE 116.01 или слична

- Торба за сервисере, техничаре
- заменљиве унутрашње преграде са 8 џепова за алат са једне и 2 реда петљи са друге стране оквирно
- укупно 23 џепа за алат + 2 реда петљи оквирно
- предња страна се може отворити и положити ради лакшег руковања
- подесива ширина одељка за лаптоп

Алата за електричаре

- Чекић браварски 300gr
- Кључ имбус 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5
- Кључ насадни, прихват $\frac{1}{4}$ 4,5 - 4 - 13 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
- Чегртаљка двосмерна, прихват $\frac{1}{4}$ 1/4"
- Кључ подешавајући 200
- Кључ имбус лоптасти дуги 10 - 8 - 4 - 6 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 5
- Ручица са зглобом, прихват 1/4
- Т-ручка, прихват 1/4
- Наставак дуги, прихват 1/4
- Скидач изолације са кукастим ножем
- Сечице косе VDE 160
- Сечице косе VDE 180
- Клешта VDE шпицаста права 200
- Клешта комбинована VDE 180
- Клешта шпицаста VDE савијена 200
- Клешта VDE за одсецање кабла 170
- Клешта VDE за скидање изолације 160

- Одвијач VDE TIB пљоснати 9 комада : 0,4x2,5 - 0,5x3,0 - 0,6x3,5 - 0,8x4,0 - 1,0x4,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8,0 - 1,6x10,0
- Одвијач VDE TIB крстасти PH PH1 - PH2
- Испитивач напона оптички до 1000V
- Секач пљоснати електричарски 250
- Мерна трака 5m
- Рам за тестеру 407
- Клешта грип за кабловске папучице до 10mm²
- Нож изоловани

Струјна клешта Fluke A3000 FC или сличан

- Мерни опсег: 400-1000A AC, најбоља резолуција 0,1A, фреквенцијски опсег 500Hz
- Снимање струје покретања
- Величина меморије 65000 мерења, интервал снимања: 1s(минимално)
- IP42 стандард заштите
- Гаранција: 36 месеци
- Комплет садржи:
- Флуке A3000 FC инструмент
- 2 × 1,5 V AA батерије
- Футролу
- Испитне каблове
- Упутство за употребу